

MODEL	SONDE									EURO	
	<b>KOMBINIRANE SONDE ZA TEMPERATURU I REALTIVNU VLAGU</b>										
				<b>DUŽINA KABLA</b> 2 = 2 m, 5 = 5 m, 10 = 10 m							
				<b>SONDA:</b> TC1 = <b>plastika</b> , L = 135 mm TC2 = <b>AISI 304</b> , L = 150 mm TC3 = <b>plastika</b> , L = 335 mm							
				<b>RADNA TEMPERATURA RH% OSJETNIKA:</b> Prazno = -20...+80 °C E = -40...+150 °C							
	TC1.2	TC1.5	TC1.10	TC2.2	TC2.5	TC2.10	TC3.2	TC3.5	TC3.10		
HP 3517											
HP 3517E											
	Kombinirane sonde za temperaturu i relativnu vlagu sa preciznim R.H. osjetnikom. Ženski 4-pin M12 konektor. R.H. osjetnik; mjerni opseg: 0...100% . R.H. Točnost: ± 1,5 %RH (0..90 %RH) / ± 2 %RH (ostatak opsega). Radna temperatura osjetnika: -20...+80 °C standard, -40...+150 °C sa opcijom E. Temperaturni osjetnik: <b>NTC10KΩ za HD 3517 TC... sonde, mjerni opseg: -40...+105 °C;</b> <b>Pt100 1/3 DIN za HD 3517E TC... sonde, mjerni opseg: -40...+150 °C.</b>										
	<b>Dodaci za RH%/temp sonde</b>										
<b>HD 9007A-1</b> <b>HD 9007A-2</b> <b>HD 9007T26.2</b>				12-ring zaštita od solarnog zračenja. Sa priborom za montažu. 16-ring zaštita od solarnog zračenja. Sa priborom za montažu Fiting za Ø 14 mm sonde za zaštitu od solarnog zračenja HD9007A-1 i HD9007A-2.							